

Die Gebindegrößen des VdF-Mehrweg-Systems

VdF-Mehrweg-Flaschen				
Inhalt (l)	0,2	0,5	0,7	1,0
Gesamthöhe (mm) inkl. Toleranzbereich	182,0 +/- 1,4	258,5 +/- 1,7	286,5 +/- 1,8	306,5 +/- 1,9
Durchmesser (mm) inkl. Toleranzbereich	57,4 +/- 1,2	67,5 +/- 1,4	77,5 +/- 1,5	89,5 +/- 1,6
Gewicht (g)	260,0	360,0	450,0	600,0
Mündung	CC	MCA	MCA	MCA
Verschluss	Kronkorkenverschluss	Sicherheits-schraub-verschluss (abblasbar)	Sicherheits-schraub-verschluss (abblasbar)	Sicherheits-schraub-verschluss (abblasbar)
Etikettenflächenhöhe (mm) zzgl. Halsschleife	72,0	115,0	114,0	117,5
CO ₂ -Gehalt max.	1)	6 g/l	1)	1)

VdF-Mehrweg-Kästen				
Bestückung (l)	12 × 0,2	10 × 0,5	6 × 0,7	6 × 1,0
Bodenmaß (mm)	200 × 300	200 × 300	200 × 300	200 × 300
Höhe	210,0	292,0	322,0	339,0
Gewicht	780,0	1.160,0	1.110,0	1.040,0
Kastengewicht voll/ leer (kg)	6,30/3,90	9,76/4,76	8,01/3,81	10,64/4,64
Pool-Paletten	modulfähig	modulfähig	modulfähig	modulfähig
800 × 1.200	16 × 8 = 128	16 × 5 = 80	16 × 5 = 80	16 × 4 = 64
Paletten-Stapelhöhe (mm) inkl. 14 cm Palette	1.694,0	1.474,0	1.624,0	1.370,0
Paletten-Gesamtgewicht (kg) inkl. 22 kg Palette	828,4	802,8	662,8	703,0
Flaschen/Palette	1.536	600	480	384
Produktmenge pro Palette (l)	307,2	400,0	336,0	384,0

¹⁾ CO₂-Zusatz bei Heißabfüllung max. 2,5 g/l und bei Kaltabfüllung max. 5 g/l zulässig